



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex MXE 18.0-EC WR2 120 2 Gang Akku-Rührwerk

Bestell- und Artikelnummer: 495-964

Listenpreis CHF 416.79


Fuxpreis CHF 333.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niedrigviskose Baustoffe
- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Aus-Schalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Patentierte Spindel-arretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel
- Für Mischanwendungen bis 30 kg
- Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks.



Technische Daten

- Akkuspannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-210 / 325 / 530 / min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-320 / 490 / 780 / min
- Werkzeugaufnahme: M 14
- Spannhalsdurchmesser: 53 mm
- Max. Rührkorbdurchmesser: 120 mm
- Abmessung (L x B x H): 355 x 230 x 320 mm
- Gewicht ohne Akku: 4.1 kg

Standard-Ausrüstung

- Wendelrührer WR2 120x600 M14
- Gabelschlüssel, SW 22