



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional FSN RA 32 1600 Führungsschienensysteme Systemzubehör

Bestell- und Artikelnummer: 1600Z0003W

Fuxpreis CHF 133.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG


Versand CHF 15.00

Beschreibung

1600-mm-Führungsschiene für genaue Lochraster beim Möbelbau

- Das Lochrastersystem mit 32 mm Lochabstand sorgt für höchste Funktionalität zusätzlich zur Standardfunktion
- Präzise Führung und hochwertige Verarbeitung sowie perfekte Kompatibilität mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen
- Absolute Kontrolle und saubere Schnittkanten dank leicht austauschbarer, rutschfester Gummistreifen und Splitterschutz

Die Führungsschiene FSN RA 32 1600 Professional mit einer Länge von 1.600 mm ist ideal für genaue Lochraster im Möbelbau. Mit ihrem Lochabstand von 32 mm bietet sie höchste Funktionalität zusätzlich zu ihrer Standardfunktion. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ist perfekt kompatibel mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen und ermöglicht eine präzise Führung. Sie verfügt über leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen und einen Splitterschutz. Sie ermöglicht absolute Kontrolle bei der Verwendung und sorgt für eine saubere Schnittkante. Diese Führungsschiene eignet sich für geführtes Schneiden und Fräsen bei Anwendungen mit 32 mm Lochabstand im Lochraster. Das Gerät ist mit allen Bosch GKS Professional Kreissägen, Professional GKS G-Modellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit Adapter kompatibel. Die 1.600-mm-Führungsschiene FSN RA 32 1600 Professional besitzt einen Lochabstand von 32 mm im Lochraster und eine Kunststoffkappe zur Werkzeugfixierung.



Technische Daten

- Werkzeugabmessungen (Länge) 1'600 mm
- Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 143 x 1650 x 92 mm