



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

Milwaukee M12 CLLP-301C Kreuzlinienlaser mit Lot

Artikelnummer: 4933478100

Listenpreis CHF 589.00

Fuxpreis CHF 518.00

inkl. 7.7% MwSt

Porto CHF 15.00

Beschreibung

- Der M12™ grüne Kreuzlinienlaser mit Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke
- Mit grünen hochintensiven Dioden, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern
- Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger)
- Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12™ B3-Akku
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd Magneten, 1/4" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
- Die Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einem integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
- Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm



Technische Daten

- Akku 12 V 3.0 Ah (Li-Ion Akkus)
- Arbeitsbereich 38 m
- Arbeitsbereich m. Empfänger 50 / 100 m
- Laser-Klassifizierung Klasse 2
- Laserlinienfarbe Grün
- Laserlotfarbe Grün
- Laserprojektion 1x vertikal, 1x horizontal, 2x Lot-Punkte
- Genauigkeit 0.3 mm
- Max. Laufzeit mit M12 B3 Akku 15 h
- Selbstnivellierung 4.0°
- Self levelling time 3 s
- Kompatibler Laserempfänger LLD50 / LRD100
- Gewicht mit Akku 1.2 kg

Standard-Ausrüstung

- 1 x M12 B3 Akku-Pack
- C12 C Ladegerät
- Transportkoffer
- Laserzieltafel
- Halterung

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!