



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 18.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip AREA LITE CO Baustrahler

Bestell- und Artikelnummer: 03.5637

Listenpreis CHF 186.32

Fuxpreis CHF 158.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

6000 LUMEN LED-BAUSTRahLER MIT 360° ABSTRAHLWINKEL UND BLENDFREIER AUSLEUCHTUNG

- Die AREA LITE CO LED-Flutlichtstrahler ist eine echte Basis-Arbeitsleuchte so konstruiert, dass sie den ganzen Raum 360° aufleuchtet. Die AREA LITE CO erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung. Diese Leistungsmerkmale sind ideal für den wählerischen Handwerker, der kräftige und effiziente Ausleuchtung nicht nur von großen Oberflächen, sondern auch des ganzen Raumes für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten braucht.



Hochleistungs-360°-Arbeitsleuchte

Der Lichtstrom der aufgerüsteten AREA LITE CO wurde von 4000 Lumen auf 6000 Lumen erhöht, was im Vergleich zu ähnlichen Lampen auf dem Markt sehr leistungsstark ist. Die AREA LITE CO ist besonders robust und beständig und widersteht auch einem Sturz.

AREA LITE CO wird mit Steckdose geliefert. Mehrere Lampen können mit der Steckdose in Reihe gekoppelt werden oder die Steckdose dient als Stromversorgung für andere Werkzeuge.

Flexible Baustrahler Positionierung

Die AREA LITE CO kann direkt auf der Werkbank aufgestellt oder mit dem kräftigen Haken überall aufgehängt werden. Die SCANGRIP-Stativ bieten völlig flexible Beleuchtungslösungen; die Lampe wird direkt und schnell am DREIFUSS-STÄNDER montiert und kann in 3 m Höhe geschoben werden. Für eine mobile Beleuchtung, die schnell zu schieben ist, wird die Leuchte auf dem ROLLSTATIV montiert.

3 Vorteile des AREA LITE CO Flutlichtstrahlers:

- Leuchtet den ganzen Raum und/oder Arbeitsplatz auf
- Kräftige, diffuse, blendfreie Ausleuchtung
- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

// Das einmalige Design des AREA LITE CO trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 4070035.

Technische Daten

- Abstrahlwinkel 360°
- Farbtemperatur 6000 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter
- Lichtstärke max. 3000 Lux
- Lichtquelle 160 x SMD LED
- Lichtstrom max. 6000 Lumen
- LED-Lichtausbeute 189 lm/W
- Leistungsaufnahme max. 65 W
- IP-Schutzart IP54
- Abmessung LxBxH 305 x 199 x 199 mm
- Gewicht 2.95 kg

Standard-Ausrüstung

- Handbuch