



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip FLOOD LITE S Akku-Baustrahler

Bestell- und Artikelnummer: 03.5660

Listenpreis CHF 70.91

Fuxpreis CHF 60.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

AKKU-LED-BAUSTRALER MIT STUFENLOSER DIMMFUNKTION UND USB-POWERBANK

- FLOOD LITE S ist ein kompakter LED-Baustrahler, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse der Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schlagfestem Kunststoff hergestellt und eignet sich perfekt für den rauen Alltagsbetrieb.
- Gegenüber dem vorigen Modell wurde der FLOOD LITE S mit der hocheffizienten COB-LED-Technologie für superhelle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes versehen. Die Leuchte wurde auch mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % aufgewertet, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann.



Flexible Positionierung des Baustrahlers

FLOOD LITE S kann auf dem SCANGRIP-STATIV montiert werden und bietet damit eine feste Arbeitsbeleuchtungslösung, die bis zu 3 Meter höhenverstellbar ist. Für eine mobile Lösung kann der FLOOD LITE-Leuchte auf dem SCANGRIP-Rollstativ montiert werden. Eine Doppelhalterung für die Montage von zwei Leuchten ist als Zubehör erhältlich.

Deshalb sollten Sie FLOOD LITE S wählen

- Leicht und kompakt in schlankem Design
- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Einstellbare Lichtausbeute mit stufenloser Dimmfunktion
- Ladeanzeige
- Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten.

// Das einmalige Design des FLOOD LITE S trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 4070035.

Technische Daten

- Akku integriert 3.6 V 5000 mAh
- Lichtausbeute einstellbar 2 steps
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 6000 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter
- Lichtstärke max. 1400 Lux

- Lichtquelle COB LED
- LED-Lichtausbeute 170 lm/W
- Lichtstrom max. 1000 Lumen
- Lichtstrom min. 100 Lumen
- Leistungsaufnahme max. 10 W
- IP-Schutzart IP54
- Betriebsdauer mit max. Lumen 2 Stunden
- Abmessung LxBxH 135 x 43 x 230 mm
- Gewicht 0.89 kg

Standard-Ausrüstung

- Ladegerät
- Ladekabel
- Handbuch