



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.03.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell KSS 300 MidiMAX Kappschienen-Säge

Bestell- und Artikelnummer: 916720

Fuxpreis CHF 894.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 25.00

Beschreibung

- Beim Innenausbau kommt es vor allem auf eines an: Präzision. Deshalb konzentriert sich die Kappschienen-Säge KSS 300 hier durch perfektes Handling auf alle wichtigen Funktionen.
- Durch die feste Verbindung per Schnellverschluß von Handkreissäge mit KSS-Kappschiene ergibt sich eine hochfunktionelle Einhand-Kappschienen-Säge für Neigungs- und Gehrungsschnitte. Ein Rückholzug bringt die KSS 300 nach jedem Schnitt wieder in die Ausgangsposition.
- Die 42er Handkreissäge sorgt in allen Situationen für Power und bleibt dank Magnesium-Druckguss mit 2,4 kg besonders handlich und federleicht.
- Alles zusammen im T-MAX-Transportkoffer ergibt ein kompaktes Sägesystem - ideal für Schattenfugen, Längs-, Schräg-, Tauch- und Winkelschnitte oder auch für Freihandschnitte.



Einsatzgebiet

- Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- Längs- und Querschnitte
- Tauchschnitte, Ausschnitte und Schattenfugen ab 13 mm
- Materialeinsatz z. B. : Plattenwerkstoffe, Türen, Arbeitsplatten, Parkett und Laminat, Schalungen

Vorteile

- Der Schwenkpunkt des KSS 300-Systems befindet sich seitlich an der Unterkante der Schiene - dadurch nur ein Risszeiger, egal in welcher Winkeleinstellung mit oder ohne Schiene.
- Die Handkreissäge lässt sich einfach per Knopfdruck von der Kappschiene trennen - separat ist sie mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie ausgestattet.
- Ein fixer Anlegenocke und ein dank großer Skalierung exakt einstellbarer Anschlag - für präzise, winkelhaltige Gehrungsschnitte.

Technische Daten

- Nennaufnahme 900 W
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Nennleerlaufdrehzahl 8800 min⁻¹
- Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0 - 40 mm
- Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0 - 27 mm

- Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0 - 42 mm
- Schwenkbereich 0 - 45 °
- Schnittlänge 300 mm
- Winkelschnitte -60 - +60 °
- Gewicht mit Schiene 3.0 kg

Standard-Ausrüstung

- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
- Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für universellen Einsatz in Holz
- Führungseinrichtung S, max. Schnittlänge 292 mm
- Parallelanschlag
- Absaugstutzen
- Sechskantschlüssel 4 mm
- Anschlussleitung 5 m