



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Handkreissäge Mafell K 65 cc - CH

Bestell- und Artikelnummer: 91B020

Fuxpreis CHF 879.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K 65 cc erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile einer 55er-Maschine mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine.
- Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.
- Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 45°
- Kervenschnitte
- Tauchschnitte
- Abgratungen, Auskehlungen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteile

- Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 53 mm erreichbar.
- Die Schnitttiefe der K 65 cc lässt sich von 8 bis 67 mm voreinstellen und fixieren.
- Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.
- Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschienen-Säge verwendet werden.

Technische Daten

- Schnitttiefe 0 – 67 mm
- Schnitttiefe bei 45° 0 – 53 mm
- Schwenkbereich 0 – 45 °
- Nennleerlaufdrehzahl 2700 – 4700 1/min
- Nennaufnahme 1800 W



- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Gewicht 4,5 kg

Standard-Ausrüstung

- Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092487
- Parallelanschlag
- Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- Anschlussleitung 5 m