



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • **www.fuxtools.ch**

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 30.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc im Transportkoffer - CH

Bestell- und Artikelnummer: 919620

Fuxpreis CHF 3'529.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Mit der DSS 300 cc bietet MAFELL ein einzigartiges Seilsäge-System zur Bearbeitung druckfester und flexibler Holzfaserdämmstoffe. Die präzisen und passgenauen Arbeitsergebnisse verbessern die Dämmwirkung, reduzieren Kältebrücken und somit Bauschäden. Damit trägt die DSS 300 cc maßgeblich zur wirtschaftlichen Umsetzung von hocheffizienten Dämmarbeiten bei.
- Dank dem perfekten Zusammenspiel aller Systemkomponenten und den innovativen Detaillösungen wie Sägeseil, Carbon-Führungskeil und Späneräumer wird eine hochpräzise Schnittqualität erzielt. Im System mit dem Volumensauger S 200 und dem Sägetisch ST 1700 Vario ein unschlagbares Team.
- Mit dem richtigen Zubehör sind die Möglichkeiten, Dämmstoffe präzise zu verarbeiten, nahezu unbegrenzt. Der kompakte und extrem flexible Sägetisch ermöglicht höchste Präzision – auch bei langen Schnitten. Der leistungsstarke Volumensauger macht das Arbeiten angenehmer und bietet zudem klare Handling-Vorteile.



Einsatzgebiet

- Längs- und Querschnitte
- Schrägschnitte
- Materialeinsatz z. B.: Holzfaserdämmplatten (druckfest, flexibel), PUR Hartschaum (ohne Unterspannbahn), Styropor EPS, Styrodur XPS

Vorteile

- 2-Dimensional schwenkbar - Die DSS 300 cc ermöglicht Neigungswinkel bis zu 60°. Sägeseil und Spaltkeil können zudem bis zu 45° nach hinten geschwenkt werden.
- Der Carbon Führungskeil erreicht eine extreme Biegesteifigkeit und sorgt bei reduziertem Gewicht für die erforderliche Präzision.
- Das automatische Seilspannsystem sorgt für kontinuierliche Spannung und perfekte Schnittqualität.
- Der CUPREX-Hochleistungsmotor steht für geballte Power und Durchzugskraft.
- Der Doppel-Zahnriemen transportiert Späne und Staub aus dem Sägespalt ab und verbessert somit den Erfassungsgrad durch die Absaugung sowie die Schnittpräzision.

Technische Daten

- Schnitttiefe 306 mm
- Schnitttiefe bei 45° 206,5 mm
- Schnitttiefe bei 60° 142 mm
- Schnittbreite 6 mm
- Schwenkbereich 60 °
- Schwenkbereich nach hinten 45 °
- Nennleeraufdrehzahl 4700 1/min
- Nennaufnahme 1800 W
- Absauganschluss Ø 35 mm
- Gewicht 8,25 kg
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Standard-Ausrüstung

- 2 Sägeseile, 6 mm breit
- Doppel-Zahnriemen
- Zusatzauflage/ Gleiter
- 2 Kabelfix K-FIX
- Anschlussleitung 5 m
- im Transportkoffer