



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • **www.fuxtools.ch**

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.01.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Multifräse MF 26 cc / 400 im Transportkoffer - CH

Bestell- und Artikelnummer: 917880

Fuxpreis CHF 2'357.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Die Bauweise der MF 26 cc besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile.
- Die Multifräse MF 26 cc kann bis zu 26 mm auf der Führungsschiene auch mit einem Sägeblatt eingesetzt werden.
- Was für das Sägen gilt, gilt auch für das Fräsen. Echte Fräspräzision lässt sich am besten mit dem Führungsschienen-System F umsetzen.
- Stufenlose Drehzahleinstellung bis zu 6250 1/min. Für das Fräsen, Sägen und Schlitzen in verschiedensten Materialien.



Einsatzgebiet

- Längs- und Quernuten
- V-Nuten
- Falt- und Biegetechnik für Gipskarton
- Fräskantentechnik für Aluverbundplatten
- Materialeinsatz: Vollholz, MDF, Gipskarton, Aluverbundplatten



Vorteile

- Über eine zusätzliche Stellschraube kann die Frästiefe nach Skala 1/10 millimetergenau justiert werden.
- Zusätzliche Präzisionssicherheit - der Gleiter läuft auf der Materialoberfläche, somit verhindert er das Kippen und gibt der MF 26 cc auch beim Einsatz auf der Führungsschiene F eine sichere Position.
- Das Öffnen der Schutzhülle ist mit nur einem Handgriff erledigt. Dabei wird automatisch die Einschaltsperrre, sowie die Sägeblattarretierung aktiviert.
- Mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Zeigers wird auf der Frästiefenskala immer die exakte Tiefe angezeigt.
- Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen verwendet werden.



Technische Daten

- Frästiefe 0 - 26 mm
- Nennleeraufdrehzahl 3600 - 6250 1/min

- Nennaufnahme 1400 W
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Gewicht 5,0 kg

Standard-Ausrüstung

- Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092558
- Verstellnuter MF-VN 25; Best. Nr. 206074
- Parallelanschlag; Best. Nr. 206038
- Führungseinrichtung M, max. Schnittlänge 400 mm; Best. Nr. 208170
- Anschlussleitung 5 m
- Mit Führungseinrichtung M
- Mit Verstellnuter MF-VN 25
- Eine Maschine - fünf unterschiedliche Anwendungen
- im Transportkoffer