Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 11.07.2025
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Exzenterschleifer EVA 150 E / 5 im T-MAX - CH

Bestell- und Artikelnummer: 917740

Fuxpreis CHF 593.00

inkl. 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Der EVA 150 E ist der Exzenterschleifer für hohen Abtrag, ein sauberes Arbeitsumfeld und beste Ergebnisse. So erhalten alle Holzarten und Plattenwerkstoffe, aber auch Lacke, Farben und Gipsspachtel eine exzellente Oberfläche.
- Er bietet Ihnen eine um 20 Prozent höhere Drehzahl als herkömmliche Exzenterschleifer. Das erhöht den Abtrag spürbar. Ihr Vorteil: Bei gleicher Oberflächenqualität sind Sie bis zu 20 % schneller am Ziel und sparen letztendlich Kosten.
- Auch für den Dauereinsatz ist der neue Exzenterschleifer von MAFELL bestens geeignet. Der Schwingungsemissionswert des EVA 150 E liegt unter 2,5 m/s² und erlaubt deshalb einen Einsatz ohne Zeitlimit. Softgripeinlagen gewährleisten Ihnen in jeder Arbeitsposition die optimale Kontrolle über den Exzenterschleifer und sorgen für ein angenehmes, sicheres „Griffgefühl“.

Einsatzgebiet

- Grob- und Feinschliff
- Lackzwischenschliff
- Ebene Flächen
- Gewölbte Flächen
- Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Vollholz, Lack, Gipsspachtel, funierte Flächen

Vorteile

- Vibrations-Absorber entkoppeln den Griffbereich, sodass sich entstehende Vibrationen nicht auf den Anwender übertragen. Das schützt die Gesundheit und erlaubt ein angenehmes Arbeiten.
- Durch den ergonomisch geformten Zusatzhandgriff lässt sich der EVA 150 E mit beiden Händen bei jeder Schleifaufgabe optimal führen. Wird er nicht benötigt, kann er entfernt werden.
- Der einstellbare Kantenschutz des EVA 150 E verhindert nicht nur Beschädigungen des Werkstücks, er beugt auch Schäden am Schleifteller wirksam vor.
- Die leistungsstarke Eigenabsaugung ermöglicht in Verbindung mit der Multi-Lochung des Schleiftellers ein staubarmes und sicheres Arbeiten. So setzt sich das Schleifmittel weniger zu, der Schleifmittelverbrauch sinkt, das Arbeitsergebnis wird verbessert.

Technische Daten

- Schleiftellergröße Ø1 50 mm
- Nennleerlaufdrehzahl 6000-12000 1/min
- Nennaufnahme 350 W
- Gewicht 2,1 kg
- Vibration < 2,5 m/s^2
- Hubweg 5 mm
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Standard-Ausrüstung

- 1 Universal-Filter-Beutel UFB-1
- 1 Set Schleifmittel Abranet®: 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
- 1 Schleifteller EVA-ST-S (soft)
- 1 Schutzauflage EVA-SA
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Kantenschutz
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm
- 1 Anschlussleitung 5 m
- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX